



■ Características del Grupo Electrónico Kiotsu

Motor:	KIOTSU
Potencia máx.:	5,5 KVA 400 V. // 4,8 KVA 230 V.
Potencia nominal:	4,8 KVA 400 V. // 2,5 KVA 230 V.
R.p.m.	3.000 r.p.m.
Tension / Frecuencia:	400 - 230 V. / 50 Hz.
Cabina Insonorizada:	NO
Arranque:	Eléctrico
Factor de potencia:	Cos phi 0,8
Nivel sonoro:	97 LwA / 74 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5430035

■ Características del Motor:

Fabricante:	KIOTSU
Modelo:	KT-420
Potencia nominal:	13 CV
Cilindrada:	420 cm ³
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de aceite del motor:	SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:	Natural
R.P.M. del motor:	3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:	Mecánica
Carburante:	Gasolina
Consumo de carburante al 75%:	2,1 L/H.
Capacidad de aceite:	1,1 L.
Sistema de arranque:	Eléctrico

■ Características del Alternador:

Marca:	LINZ
Modelo:	E1S10 MG
Tipo:	Con escobillas
Tipo de aislamiento:	Clase H
Protección IP:	IP 23
Sistema de excitación:	Compound
Tolerancia de Tensión:	+ - 5%
Polos:	2
Tensión / Frecuencia:	400 – 230 V. / 50 Hz.
Tipo de revestimiento:	Estándar (sin impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L):	770 mm.
Alto (H):	746 mm.
Ancho (W):	625 mm.
Volumen de embalaje:	0,36 m ³
Peso:	75 kg.
Capacidad del depósito:	6,5 l.
Autonomía al 75%:	3,5 horas

