



■ *Características del Grupo Electrónico Vanguard*

Motor:	VANGUARD
Potencia máx.:	19 KVA – 15.000 W.
Potencia nominal:	17 KVA – 14.000 W.
R.p.m.	3.000 r.p.m.
Tension / Frecuencia:	230 V. / 50 Hz.
Cabina Insonorizada:	NO
Arranque:	Eléctrico
Factor de potencia:	Cos phi 0,8
Nivel sonoro:	99 LwA / 76 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5418030

■ Características del Motor:

Fabricante:		VANGUARD
Modelo:		TWIN 31
Potencia nominal:		31 CV
Cilindrada:		627 cm ³
Sistema de refrigeración:		Aire
Tipo de aceite del motor:		SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:		Natural
R.P.M. del motor:		3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:		Mecánica
Carburante:		Gasolina
Consumo de carburante al 75%:		3,9 L/H.
Capacidad de aceite:		1,7 L.
Sistema de arranque:		Eléctrico

■ Características del Alternador:

Marca:	MECC ALTE
Modelo:	SF20 F 200
Tipo:	Sin escobillas
Tipo de aislamiento:	Clase H
Protección IP:	IP 23
Sistema de excitación:	Autoexcitado sin escobillas
Tolerancia de Tensión:	+ - 5%
Polos:	2
Tensión / Frecuencia:	230 / 50 Hz.
Tipo de revestimiento:	Estándar (sin impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L):	1.050 mm.
Alto (H):	860 mm.
Ancho (W):	760 mm.
Volumen de embalaje:	0,67 m ³
Peso:	140 kg.
Capacidad del depósito:	25 l.
Autonomía al 75%:	7 horas

