



■ *Características del Grupo Electrónico Yanmar*

Motor:	YANMAR
Potencia máx.:	6,5 KVA 400 V & 4 KVA 230 V
Potencia nominal:	6 KVA 400 V & 3 KVA 230 V
R.p.m.	3.000 r.p.m.
Tension / Frecuencia:	400 V & 230 V. / 50 Hz.
Cabina Insonorizada:	NO
Arranque:	Eléctrico
Factor de potencia:	Cos phi 0,8
Nivel sonoro:	108 LwA / 79 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5418450

■ Características del Motor:

Fabricante:	YANMAR
Modelo:	LN 100
Potencia nominal:	10 CV
Cilindrada:	406 cm ³
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de aceite del motor:	SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:	Natural
R.P.M. del motor:	3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:	Mecánica
Carburante:	DIESEL
Consumo de carburante al 75%:	1,7 L/H.
Capacidad de aceite:	1,1 L.
Sistema de arranque:	Eléctrico

■ Características del Alternador:

Marca:	LINZ
Modelo:	E1S 10 MG
Tipo:	Con escobillas
Tipo de aislamiento:	Clase H
Protección IP:	IP 23
Sistema de excitación:	Compound
Tolerancia de Tensión:	+ - 5%
Polos:	2
Tensión / Frecuencia:	230 / 50 Hz.
Tipo de revestimiento:	Estándar (sin impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L):	950 mm.
Alto (H):	625 mm.
Ancho (W):	746 mm.
Volumen de embalaje:	0,44 m ³
Peso:	110 kg.
Capacidad del depósito:	15 l.
Autonomía al 75%:	12 horas

