



■ *Características del Grupo Electrónico Vanguard*

Motor:	VANGUARD
Potencia máx.:	10 KVA – 8.000 W.
Potencia nominal:	9 KVA – 7.200 W.
R.p.m.	3.000 r.p.m.
Tension / Frecuencia:	230 V. / 50 Hz.
Cabina Insonorizada:	NO
Arranque:	Manual
Factor de potencia:	Cos phi 0,8
Nivel sonoro:	99 LwA / 76 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5417980

■ Características del Motor:

Fabricante:		VANGUARD
Modelo:		TWIN 16
Potencia nominal:		16 CV
Cilindrada:		480 cm ³
Sistema de refrigeración:		Aire
Tipo de aceite del motor:		SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:		Natural
R.P.M. del motor:		3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:		Mecánica
Carburante:		Gasolina
Consumo de carburante al 75%:		2,6 L/H.
Capacidad de aceite:		1,7 L.
Sistema de arranque:		Manual

■ Características del Alternador:

Marca:	MECC ALTE
Modelo:	S20 W
Tipo:	Sin escobillas
Tipo de aislamiento:	Clase H
Protección IP:	IP 23
Sistema de excitación:	Autoexcitado sin escobillas
Tolerancia de Tensión:	+ - 5%
Polos:	2
Tensión / Frecuencia:	230 / 50 Hz.
Tipo de revestimiento:	Estándar (sin impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L):	950 mm.
Alto (H):	625 mm.
Ancho (W):	746 mm.
Volumen de embalaje:	0,44 m ³
Peso:	95 kg.
Capacidad del depósito:	6,5 l.
Autonomía al 75%:	2,5 horas

