



■ *Características del Grupo Electrónico Honda*

Motor:	HONDA
Potencia máx.:	11 KVA 400 V. & 4,5 KVA 230 V.
Potencia nominal:	9 KVA 400 V. & 4 KVA 230 V.
R.p.m.	3.000 r.p.m.
Tension / Frecuencia:	400 & 230 V. / 50 Hz.
Cabina Insonorizada:	NO
Arranque:	Eléctrico
Factor de potencia:	Cos phi 0,8
Nivel sonoro:	99 LwA / 76 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5418065

■ Características del Motor:

Fabricante:	HONDA
Modelo:	GX 630
Potencia nominal:	21 CV
Cilindrada:	630 cm ³
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de aceite del motor:	SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:	Natural
R.P.M. del motor:	3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:	Mecánica
Carburante:	Gasolina
Consumo de carburante al 75%:	3,2 L/H.
Capacidad de aceite:	1,7 L.
Sistema de arranque:	Eléctrico

■ Características del Alternador:

Marca:	MECC ALTE
Modelo:	ES 20 FS
Tipo:	Regulación electrónica
Tipo de aislamiento:	Clase H
Protección IP:	IP 23
Sistema de excitación:	A.V.R.
Tolerancia de Tensión:	+ - 1%
Polos:	2
Tensión / Frecuencia:	400 V. & 230 V. / 50 Hz.
Tipo de revestimiento:	Estándar (sin impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L):	950 mm.
Alto (H):	720 mm.
Ancho (W):	746 mm.
Volumen de embalaje:	0,52 m ³
Peso:	150 kg.
Capacidad del depósito:	25 l.
Autonomía al 75%:	14 horas

