



■ *Características del Grupo Electrónico Yanmar*

Motor:	YANMAR
Potencia máx.:	5000 W 400 V & 1700 W 230 V
Potencia nominal:	4000 W 400 V & 1300 W 230 V
R.p.m.	3.000 t.p.m.
Tension / Frecuencia:	400 V & 230 V. / 50 Hz.
Cabina Insonorizada:	NO
Arranque:	ELECTRICO
Factor de potencia:	Cos phi 0,8
Nivel sonoro:	108 LwA / 79 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5418585

■ Características del Motor:

Fabricante:		YANMAR
Modelo:		L 100
Potencia nominal:		10 CV
Cilindrada:		406 cm ³
Sistema de refrigeración:		Aire
Tipo de aceite del motor:		SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:		Natural
R.P.M. del motor:		3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:		Mecánica
Carburante:		DIESEL
Consumo de carburante al 75%:		1,7 L/H.
Capacidad de aceite:		1,1 L.
Sistema de arranque:		Eléctrico

■ Características del Alternador:

Marca:	MECC ALTE
Modelo:	ET20FS
Tipo:	AVR regulación electrónica
Tipo de aislamiento:	Clase H
Protección IP:	IP 23
Sistema de excitación:	A.V.R.
Tolerancia de Tensión:	+ - 1% por condensador
Polos:	2
Tensión / Frecuencia:	230 / 50 Hz.
Tipo de revestimiento:	Estándar (sin impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L):	950 mm.
Alto (H):	700 mm.
Ancho (W):	730 mm.
Volumen de embalaje:	0,48 m ³
Peso:	115 kg.
Capacidad del depósito:	15 l.
Autonomía al 75%:	9 horas

