



■ *Características del Grupo Electrónico Honda*

Motor:	HONDA
Potencia máx.:	15 KVA – 12.000 W. - 230 V.
Potencia nominal:	12,5 KVA – 10.000 W. – 230 V.
R.p.m.	3.000 r.p.m.
Tension / Frecuencia:	230 V. / 50 Hz.
Cabina Insonorizada:	NO
Arranque:	Eléctrico
Factor de potencia:	Cos phi 0,8
Nivel sonoro:	99 LwA / 76 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5418055

■ Características del Motor:

Fabricante:	HONDA
Modelo:	GX 690
Potencia nominal:	26 CV
Cilindrada:	688 cm ³
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de aceite del motor:	SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:	Natural
R.P.M. del motor:	3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:	Mecánica
Carburante:	Gasolina
Consumo de carburante al 75%:	3,8 L/H.
Capacidad de aceite:	1,9 L.
Sistema de arranque:	Eléctrico

■ Características del Alternador:

Marca:	MECC ALTE
Modelo:	T20F 200
Tipo:	Sin escobillas
Tipo de aislamiento:	Clase H
Protección IP:	IP 23
Sistema de excitación:	Autoexcitado sin escobillas
Tolerancia de Tensión:	+ - 5%
Polos:	2
Tensión / Frecuencia:	230 / 50 Hz.
Tipo de revestimiento:	Estándar (sin impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L):	1050 mm.
Alto (H):	760 mm.
Ancho (W):	860 mm.
Volumen de embalaje:	0,68 m ³
Peso:	170 kg.
Capacidad del depósito:	25 l.
Autonomía al 75%:	6,5 horas

