



■ Características del Grupo Electrónico Ayerbe

Motor:	KIOTSU
Potencia máx.:	5600 W.
Potencia nominal:	5000 W.
R.p.m.	3.000 r.p.m.
Tensión / Frecuencia:	230 V. / 50 Hz.
Cabina Insonorizada:	NO
Arranque:	Eléctrico
Factor de potencia:	Cos phi 1
Nivel sonoro:	97 LwA / 74 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5430110

■ Características del Motor:

Fabricante:		KIOTSU
Modelo:		KT-420 E
Potencia nominal:		13 CV
Cilindrada:		420 cm ³
Sistema de refrigeración:		Aire
Tipo de aceite del motor:		SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:		Natural
R.P.M. del motor:		3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:		Mecánica
Carburante:		Gasolina
Consumo de carburante al 75%:		2,1 L/H.
Capacidad de aceite:		1,1 L.
Sistema de arranque:		Eléctrico

■ Características del Alternador:

Marca:	LINZ
Modelo:	E1 X10 MI
Tipo:	Regulación Electrónica
Tipo de aislamiento:	Clase H
Protección IP:	IP 23
Sistema de excitación:	AVR
Tolerancia de Tensión:	+ - 1%
Polos:	2
Tensión / Frecuencia:	230 / 50 Hz.
Tipo de revestimiento:	Estándar (sin impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L):	950 mm.
Alto (H):	625 mm.
Ancho (W):	746 mm.
Volumen de embalaje:	0,44 m ³
Peso:	85 kg.
Capacidad del depósito:	6,5 l.
Autonomía al 75%:	3 horas

