



■ Características del Grupo Electrónico Ayerbe

Motor:	KIOTSU
Potencia máx.:	11.000 W. (230 V.) – 12.000 W. (400 V.)
Potencia nominal:	10.000 W. (230 V.) – 11.00 W. (400 V.)
R.p.m.	3.000 r.p.m.
Tensión / Frecuencia:	230 V.-400 V. / 50 Hz.
Cabina Insonorizada:	NO
Arranque:	ELÉCTRICO
Factor de potencia:	Cos phi 0,8
Nivel sonoro:	98 LwA / 75 LpA @ 7 m.
Ref. AYERBE:	5434210

■ Características del Motor:

Fabricante:	KIOTSU
Modelo:	KT 754 cc.
Potencia nominal:	CV
Cilindrada:	550 cm ³
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de aceite del motor:	SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:	Natural
R.P.M. del motor:	3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:	Mecánica
Carburante:	Gasolina
Consumo de carburante al 75%:	2,5 L / H.
Capacidad de aceite:	1,1 L.
Sistema de arranque:	Eléctrico

■ Características del Alternador:

Marca:	AYERBE
Modelo:	13000
Tipo:	Regulación electrónica
Tipo de aislamiento:	Clase H
Protección IP:	IP 23
Sistema de excitación:	A.V.R.
Tolerancia de Tensión:	+ - 1%
Polos:	2
Tensión / Frecuencia:	230 – 400 v. / 50 Hz.
Tipo de revestimiento:	Estándar (sin impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L):	870 mm.
Ancho (W):	865 mm.
Alto (H):	855 mm.
Volumen de embalaje:	0,26 m ³
Peso:	151 kg.
Capacidad del depósito:	25 l.
Autonomía al 75%:	10 horas

