



### ■ *Características del Grupo Electrónico Yanmar*

| <b>Motor:</b>         | <b>YANMAR</b>        |
|-----------------------|----------------------|
| Potencia máx.:        | 5 KVA – 4.100 W.     |
| Potencia nominal:     | 4,5 KVA – 3.600 W.   |
| R.p.m.                | 3.000 r.p.m.         |
| Tension / Frecuencia: | 230 V. / 50 Hz.      |
| Cabina Insonorizada:  | NO                   |
| Arranque:             | Manual               |
| Factor de potencia:   | Cos phi 0,8          |
| Nivel sonoro:         | 108 LwA / 79 LpA@7m. |
| Ref. AYERBE:          | 5418530              |

**■ Características del Motor:**

| <b>Fabricante:</b>            |  | <b>YANMAR</b>                |
|-------------------------------|--|------------------------------|
| Modelo:                       |  | LN 70                        |
| Potencia nominal:             |  | 6,7 CV                       |
| Cilindrada:                   |  | 320 cm <sup>3</sup>          |
| Sistema de refrigeración:     |  | Aire                         |
| Tipo de aceite del motor:     |  | SAE 20W40 / IPE grado CD, CF |
| Aspiración:                   |  | Natural                      |
| R.P.M. del motor:             |  | 3.600 r.p.m.                 |
| Regulador de velocidad:       |  | Mecánica                     |
| Carburante:                   |  | DIESEL                       |
| Consumo de carburante al 75%: |  | 1,3 L/H.                     |
| Capacidad de aceite:          |  | 1,1 L.                       |
| Sistema de arranque:          |  | Manual                       |

**■ Características del Alternador:**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Marca:</b>          | <b>LINZ</b>                   |
| Modelo:                | SP 10 MF                      |
| Tipo:                  | Sin escobillas                |
| Tipo de aislamiento:   | Clase H                       |
| Protección IP:         | IP 23                         |
| Sistema de excitación: | Autoexcitado sin escobillas   |
| Tolerancia de Tensión: | + - 5%                        |
| Polos:                 | 2                             |
| Tensión / Frecuencia:  | 230 / 50 Hz.                  |
| Tipo de revestimiento: | Estándar (sin impregnaciones) |

**■ Dimensiones y Peso:**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Largo (L):</b>       | <b>770 mm.</b>      |
| Alto (H):               | 746 mm.             |
| Ancho (W):              | 625 mm.             |
| Volumen de embalaje:    | 0,36 m <sup>3</sup> |
| Peso:                   | 80 kg.              |
| Capacidad del depósito: | 3,5 l.              |
| Autonomía al 75%:       | 3 horas             |

