



## ■ Características de la Hidrolimpiadora Ayerbe

| <b>Motor:</b>     | <b>KIOTSU</b>       |
|-------------------|---------------------|
| Presión:          | 240 BAR             |
| Marca:            | AYERBE              |
| R.p.m.            | 1.450 r.p.m.        |
| Caudal:           | 1.1260 L. / H.      |
| Bomba:            | COMET               |
| Arranque:         | Manual              |
| Tipo de boquilla: | Boquilla Doble      |
| Nivel sonoro:     | 97 LwA / 74 LpA@7m. |
| Ref. AYERBE:      | 5419475             |

**■ Características del Motor:**

| <b>Fabricante:</b>            | <b>KIOTSU</b>                |
|-------------------------------|------------------------------|
| Modelo:                       | KT-420                       |
| Potencia nominal:             | 13 CV                        |
| Cilindrada:                   | 390 cm <sup>3</sup>          |
| Sistema de refrigeración:     | Aire                         |
| Tipo de aceite del motor:     | SAE 20W40 / IPE grado CD, CF |
| Aspiración:                   | Natural                      |
| R.P.M. del motor:             | 3.600 r.p.m.                 |
| Regulador de velocidad:       | Mecánica                     |
| Carburante:                   | Gasolina                     |
| Consumo de carburante al 75%: | 2,1 L/H.                     |
| Capacidad de aceite:          | 1,1 L.                       |
| Sistema de arranque:          | Manual                       |

**■ Características de la Bomba:**

| Marca:                        | COMET                     |
|-------------------------------|---------------------------|
| Modelo:                       | RW AG                     |
| Tipo:                         | Lineal                    |
| Caudal:                       | 1.260 L./H.               |
| Presión:                      | 240 BAR                   |
| Incluye manguera:             | 10 M                      |
| Incluye lanza:                | 700 mm                    |
| Incluye pistola:              | GH 351                    |
| Bomba RW AG:                  | Con reductor 1.450 r.p.m. |
| Válvula térmica de seguridad: | Incluida                  |

**■ Dimensiones y Peso:**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Largo (L):              | 770 mm.   |
| Alto (H):               | 720 mm.   |
| Ancho (W):              | 630 mm.   |
| Volumen de embalaje:    | 0,35 m³   |
| Peso:                   | 70 kg.    |
| Capacidad del depósito: | 6,5 l.    |
| Autonomía al 75%:       | 3,1 horas |

