

■ *Carros de translación manuales y motorizados*

CARROS MANUALES

EHF-50 – ANCHURA ALA VIGA: 50 – 99 mm.

EHF-150 – ANCHURA ALA VIGA: 76 -139 mm.

EHF-500 – ANCHURA ALA VIGA: 120 – 179 mm.



CARROS ELÉCTRICOS

TRIFÁSICOS

EMFE -50 TX 400 V. – ANCHURA VIGA: 50 – 99 mm.

EMFE -150 TX 400 V. – ANCHURA VIGA: 76 – 139 mm.

EMFE -500 TX 400 V. – ANCHURA VIGA: 120 – 179 mm.

MONOFÁSICOS

EMFE -50 MN 230 V. – ANCHURA VIGA: 50 – 99 mm.


EMFE -150 MN 230 V. – ANCHURA VIGA: 50 – 99 mm.

Velocidad de translación: 12 m. /min.


■ Dimensiones de los Carros de translación GIS

Tipo	e1 (mm)	e2 (mm)	f1 (mm)	f2 (mm)	f3 (mm)	f4 (mm)	f5 (mm)	f6 (mm)	g1 (mm)	g2 (mm)	h2 (mm)				Ala de viga (mm)	Dimensiones
											GPM250/1 GP250/1 GP250/2 GP500/1					
GHF500	215	-	-	-	-	183	64	-	48	122	378	454	480	462	50 - 99	9248.9251.3
											GP250/1 GP250/2 GP500/1 GP500/2					
EHF50	215	-	-	-	-	183	23	-	49	167	455	481	463	502	50 - 99	9248.9200.5
EMFE50	215	62	209	250	241	183	23	-	49	167	455	481	463	502	50 - 99	9248.9217.5
											GP1000/1 GP1000/2					
EHF150	250	-	-	-	-	230	27	-	60	203	595	655			76 - 139	9248.9202.5
EMFE150	250	43	211	253	242	230	27	-	60	203	595	655			76 - 139	9248.9218.5
											GCH1600/1 GCH1600/2 GCH2000/1 GCH2000/2					
EHF300	311	-	-	-	-	290	31	-	55	218	637	719	637	719	120 - 179	9248.9204.5
EMFE300	311	12	217	259	249	290	31	-	55	218	637	719	637	719	120 - 179	9248.9219.5
											GCH2500/1 GCH2500/2					
EHF500	311	-	-	-	-	290	31	-	55	218	637	719			120 - 179	9248.9204.5
EMFE500	311	12	-	259	249	290	31	249	55	218	637	719			120 - 179	9248.9220.5


GHF500




GHF500




EHF50/150




EHF300/500




EHF50 - 500



EMFE50/150



EMFE300/500



EMFE50 - 500

