AYERBE

MODELO : AY – 20000 V TX AVR A/E



Características del Grupo Electrógeno Vanguard

Motor:	VANGUARD
Potencia máx.:	15000 W 400 V & 5000 W 230 V
Potencia nominal:	13500 W 400 V & 4500 W 230 V
R.p.m.	3.000 r.p.m.
Tension / Frecuencia:	400 & 230 V. / 50 Hz.
Cabina Insonorizada:	NO
Arranque:	Eléctrico
Factor de potencia:	Cos phi 0,8
Nivel sonoro:	99 LwA / 76 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5417890

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.
C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)
Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298
E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE

MODELO : AY – 20000 V TX AVR A/E

Características del Motor:



Fabricante:	VANGUARD
Modelo:	TWIN 31
Potencia nominal:	31 CV
Cilindrada:	993 cm³
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de aceite del motor:	SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:	Natural
R.P.M. del motor:	3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:	Mecánica
Carburante:	Gasolina
Consumo de carburante al 75%:	3,9 L/H.
Capacidad de aceite:	2,4 L.
Sistema de arranque:	Eléctrico

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.
C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)
Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298
E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

MODELO : AY – 20000 V TX AVR A/E

Características del Alternador:

Marca:	**LINZ**
Modelo:	E1X13M
Tipo:	Regulación electrónica
Tipo de aislamiento:	Clase H
Protección IP:	IP 23
Sistema de excitación:	A.V.R.
Tolerancia de Tensión:	+ - 1%
Polos:	2
Tensión / Frecuencia:	400 & 230 / 50 Hz.
Tipo de revestimiento:	Estándar (sin impregnaciones)

Dimensiones y Peso:

Largo (L):	**1.050 mm.**
Alto (H):	860 mm.
Ancho (W):	760 mm.
Volumen de embalaje:	0,67 m³
Peso:	180 kg.
Capacidad del depósito:	25 l.
Autonomía al 75%:	6,5 horas



ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)
Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298
E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net