



■ *Características del Grupo Electrónico Yanmar*

Motor:	YANMAR
Potencia máx.:	6,5 KVA – 4 KVA.
Potencia nominal:	6 KVA – 3 KVA
R.p.m.	3.000 r.p.m.
Tension / Frecuencia:	400 V. - 230 V. / 50 Hz.
Cabina Insonorizada:	SI
Arranque:	Eléctrico
Factor de potencia:	Cos phi 0,8
Nivel sonoro:	95 LwA / 72 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5418793

■ Características del Motor:

Fabricante:		YANMAR
Modelo:		L100
Potencia nominal:		10 CV
Cilindrada:		406 cm ³
Sistema de refrigeración:		Aire
Tipo de aceite del motor:		SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:		Natural
R.P.M. del motor:		3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:		Mecánica
Carburante:		Diesel
Consumo de carburante al 75%:		1,7 L/H.
Capacidad de aceite:		1,1 L.
Sistema de arranque:		Eléctrico

■ Características del Alternador:

Marca:	LINZ
Modelo:	E1S10 MG
Tipo:	Sin escobillas
Tipo de aislamiento:	Clase H
Protección IP:	IP 23
Sistema de excitación:	Autoexcitado sin escobillas
Tolerancia de Tensión:	+ - 5%
Polos:	2
Tensión / Frecuencia:	400 - 230 / 50 Hz.
Tipo de revestimiento:	Estándar (sin impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L):	900 mm.
Alto (H):	900 mm.
Ancho (W):	750 mm.
Volumen de embalaje:	0,49 m ³
Peso:	189 kg.
Capacidad del depósito:	20 l.
Autonomía al 75%:	12 horas

