



■ *Spécifications du Groupe de Soudage Kiotsu*

Moteur:	KIOTSU
Puissance Max:	3,5 KVA – 2.800 W
Puissance Nominal:	3,2 KVA - 2.500 W
Régime de Fonctionnement:	3.000 T.P.M.
Tension Standard:	230 V – 50 Hz
Avec pince de Masse, Porte Electrodes et pique terre	
Kit de Brouette :	OUI
Facteur de puissance:	Cos phi 0,8
Niveau sonore:	96 LwA / 73 LpA @ 7 m.
Ref. AYERBE:	5418210

■ Caractéristiques du Moteur:

Fabricant :	KIOTSU
Model :	KT 168
Puissance Nominal :	6,5 Cv
Cylindrée :	168 cm3
Systeme de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huile du moteur:	SAE 20 W 40 / IPE grade CD, CF
Aspiration :	Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Regulateur de Vitesse :	Mécanique
Carburant:	Essence
Consummation carburant à 75 % PRP:	1,1 L / H
Carburant :	Essence
Capacité d'huile:	0,58 L
Système de démarrage:	Manuel

**■ Caractéristiques de l'Alternateur:**

Marque :	LINZ
Model:	SP W 10
Régime Soudage Normal 35 % :	120 Amp
Régime Soudage Intensif 60 % :	100 Amp
Electrode Max :	3,25 mm Rutil (25%)
Isolement Classe :	Clase H
Grade de Protection mecanique :	IP 23
Poles :	2
Fréquence:	50 Hz
Type de revêtement:	Standar (impregnationsous vide)

■ Dimensions et Poid:

Longueur (L):	650 mm.
Hauteur (H):	530 mm.
Largueur (W):	470 mm.
Volumen d'emballage:	0,16 m3
Poid:	53 Kg
Capacité du reservoir:	3,6 L.
Autonomie 75 %:	3,3 Heures

