



## ■ Specifications de la Nettoyeur Haute Pression Ayerbe

<b>Moteur:</b>	<b>KIOTSU</b>
<b>Pression de Service :</b>	<b>207 BAR</b>
<b>Marque :</b>	<b>Ayerbe</b>
<b>T.p.m :</b>	<b>3.400 T.P.M.</b>
<b>Débit d'eau :</b>	<b>850 L / H</b>
<b>Pompe :</b>	<b>COMET</b>
<b>Demarrage :</b>	<b>Manuel</b>
<b>Type de bouche:</b>	<b>Bouche Simple</b>
<b>Niveau Sonore:</b>	<b>97 LwA / 74 LpA @ 7 m.</b>
<b>Ref. AYERBE:</b>	<b>5419505</b>

**■ Caractéristiques du Moteur:**

<b>Fabricant :</b>	<b>KIOTSU</b>
<b>Model :</b>	<b>KT 188</b>
<b>Puissance Nominal :</b>	<b>13 Cv</b>
<b>Cilindrée :</b>	<b>390 cm3</b>
<b>Systeme de refroidissement:</b>	<b>Air</b>
<b>Spécifications de l'huile du moteur</b>	<b>SAE 20 W 40 / IPE grade CD, CF</b>
<b>Aspiration :</b>	<b>Naturel</b>
<b>Vitesse nominal en fonctionnement:</b>	<b>3.600 r.p.m.</b>
<b>Regulateur de Vitesse :</b>	<b>Mecanique</b>
<b>Carburant:</b>	<b>Essence</b>
<b>Consummation de carburant au 75 % :</b>	<b>2,1 L / H</b>
<b>Capacité d'huile :</b>	<b>1,1 L</b>
<b>Systeme de Demarrage :</b>	<b>Manuel</b>

**■ Caractéristiques de la Pompe:**

Marque :	COMET
Model:	EWD
Type :	Axial
Devis d'eau:	850 L / H
Pression Pompe :	207 Bar
Avec Tuyeau :	10 M
Avec lance :	700 mm
Avec Pistol :	AL 55
Pompe BXD :	Avec Valve thermique
Valve thermique de sécurité :	Oui

**■ Dimensions et Poids:**

Large (L) :	770 mm.
Haut (H) :	720 mm.
Longe (W) :	630 mm.
Volumen d'emballage :	0,35 m3
Poid :	55 Kg
Capacite du Reservoir :	6 L.
Autonomie au 75 %:	3,3 Heures

