

AYERBE**MODEL : AY – 300 DC**

Spécifications du Groupe de Soudage Ayerbe

Moteur:	LOMBARDINI
Puissance max.:	6,5 KVA 400 V & 3 KVA 230 V
Puissance nom:	5 KVA 400 V & 2,5 KVA 230 V
Régime de fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Tension standard:	400 - 230 V. / 50 Hz.
Avec pince de masse, porte electrodes et pique terre	
Kit de brouette:	OUI
Facteur de puissance:	Cos phi 0,8
Niveau sonore:	
Ref. AYERBE:	5418250

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE

■ Caractéristiques du Moteur:

Fabricant:	LOMBARDINI
Model:	25 LD 330
Puissance nominal:	16 CV
Cylindrée:	654 cm ³
Systeme de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huile du moteur:	SAE 20W40 / IPE grade CD, CF
Aspiration:	Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Regulateur de Vitesse:	Mécanique
Carburant:	Diesel
Consummation carburant à 75% PRP:	2,2 L/H.
Capacité d'huile:	1,5 L.
Système de démarrage:	Electrique
Option gran reservoir de:	25 l.

■ Caractéristiques de l'Alternateur:

Marque:	SINCRO
Model:	EW 220 DC
Régime soudage normal 30%:	200 Amp
Régime soudage Intensif 60%:	180 Amp
Electrode Max.:	5 mm. Rutil et basique
Isolement Classe:	Clase H
Grade de protection mecanique	IP 23
Poles:	2
Tension / Fréquence:	400 - 230 V. / 50 Hz.
Type de revêtement:	Standard (impregnationsous vide)

■ Dimensions et Poid:

Longueur:	950 mm.
Hauteur:	625 mm.
Largueur:	746 mm.
Volumen d'emballage:	0,44 m ³
Poid:	140 kg.
Capacité du reservoir:	5 l.
Autonomie al 75%:	2,5 heures

