



### ■ *Spécifications du Groupe de Soudage Ayerbe*

<b>Moteur:</b>	<b>HONDA</b>
Puissance max.:	4 KVA – 4.000 W.
Puissance nom:	3,5 KVA – 3.200 W.
Régime de fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Tension standard:	230 V. / 50 Hz.
Avec pince de masse, porte electrodes et pique terre	
Kit de brouette:	OUI
Facteur de puissance:	Cos phi 0,8
Niveau sonore:	97 LwA / 74 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5420220

**■ Caractéristiques du Moteur:**

<b>Fabricant:</b>	<b>HONDA</b>
Model:	GX 270
Puissance nominal:	9 CV
Cylindrée:	270 cm <sup>3</sup>
Systeme de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huile du moteur:	SAE 20W40 / IPE grade CD, CF
Aspiration:	Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Regulateur de Vitesse:	Mécanique
Carburant:	Essence
Consummation carburant à 75% PRP:	1,8 L/H.
Capacité d'huile:	1,1 L.
Système de démarrage:	Manuel

**■ Caractéristiques de l'Alternateur:**

<b>Marque:</b>	<b>SINCRO</b>
Model:	E1W10 170 DC
Régime soudage normal 35%:	150 Amp
Régime soudage Intensif 60%:	120 Amp
Electrode Max.:	3,25 mm. Rutil et basique
Isolement Classe:	Clase H
Grade de protection mecanique	IP 23
Poles:	2
Tension / Fréquence:	230 / 50 Hz.
Type de revêtement:	Standard (impregnationsous vide)

**■ Dimensions et Poids:**

<b>Longueur:</b>	<b>950 mm.</b>
Hauteur:	700 mm.
Largueur:	730 mm.
Volumen d'embalage:	0,44 m <sup>3</sup>
Poid:	78 kg.
Capacité du reservoir:	6 l.
Autonomie al 75%:	3 heures

