



■ Specifications de la Nettoyeur Haute Pression Ayerbe

Moteur:	KIOTSU
Pression de Service.:	280 BAR
Marque:	AYERBE
Régime de fonctionnement:	3.400 t.p.m.
Débit d'eau:	900 L./H.
Pompe:	COMET
Demarrage:	Manuel
Type de bouche:	Bouche double
Niveau sonore:	97 LwA / 74 LpA @ 7 m.
Ref. AYERBE:	5419465

■ *Caractéristiques du Moteur:*



Fabricant:	KIOTSU
Model:	KT 420
Puissance nominal:	13 CV
Cylindrée:	420 cm ³
Systeme de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huile du moteur:	SAE 20W40 / IPE grade CD, CF
Aspiration:	Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.600 t.p.m.
Regulateur de Vitesse:	Mécanique
Carburant:	Essence
Consummation carburant à 75% PRP:	2,1 L/H.
Capacité d'huile:	1,1 L.
Système de démarrage:	Manuel

■ *Caractéristiques de la Pompe:*



Marque :	COMET
Model:	RW PF
Type :	Lineal
Devis d'eau:	900 L / H
Pression Pompe :	280 Bar
Avec Tuyeau :	10 M
Avec lance :	700 mm
Avec Pistol :	GH 351
Pompe BXD :	Avec Reducteur 1450 rpm
Valve thermique de securité :	Oui

■ *Dimensions et Poids:*

Large (L) :	770 mm.
Haut (H) :	720 mm.
Longe (W) :	630 mm.
Volumen d'emballage :	0,35 m3
Poid :	70 Kg
Capacite du Reservoir :	6,5 L.
Autonomie au 75 %:	3,1 Heures

