



## ■ Specifications Nettoyeur Haute Pression Ayerbe

| Moteur:                   | HONDA                  |
|---------------------------|------------------------|
| Pression de Service.:     | 280 BAR                |
| Marque:                   | AYERBE                 |
| Régime de fonctionnement: | 1.450 t.p.m.           |
| Débit d'eau:              | 900 L./H.              |
| Pompe:                    | COMET                  |
| Demarrage:                | Manuel                 |
| Type de bouche:           | Bouche double          |
| Niveau sonore:            | 97 LwA / 74 LpA @ 7 m. |
| Ref. AYERBE:              | 5419460                |

**■ Caractéristiques du Moteur:**

| Fabricant:                           | HONDA                        |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Model:                               | GX 390                       |
| Puissance nominal:                   | 13 CV                        |
| Cylindrée:                           | 390 cm <sup>3</sup>          |
| Système de refroidissement:          | Air                          |
| Spécifications de l'huile du moteur: | SAE 20W40 / IPE grade CD, CF |
| Aspiration:                          | Naturelle                    |
| Vitesse nominal en fonctionnement:   | 3.600 t.p.m.                 |
| Regulateur de Vitesse:               | Mécanique                    |
| Carburant:                           | Essence                      |
| Consummation carburant à 75% PRP:    | 2,1 L/H.                     |
| Capacité d'huile:                    | 1,1 L.                       |
| Système de démarrage:                | Manuel                       |

**■ Caractéristiques de la Pompe:**

| Marque:                      | COMET                          |
|------------------------------|--------------------------------|
| Model:                       | RW PF                          |
| Type:                        | Lineal                         |
| Devis d'eau:                 | 900 L./H.                      |
| Pression pompe:              | 280 Bar                        |
| Avec tuyeau:                 | 10 M.                          |
| Avec lance:                  | 700 mm.                        |
| Avec pistol:                 | GH 351                         |
| Pompe RW PF                  | Avec reducteur de 1.450 r.p.m. |
| Valve thermique de securité: | Oui                            |

**■ Dimensions et Poid:**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Longueur:              | 770 mm.    |
| Hauteur:               | 720 mm.    |
| Largueur:              | 630 mm.    |
| Volumen d'emballage:   | 0,35 m³    |
| Poid:                  | 70 kg.     |
| Capacité du reservoir: | 6,5 l.     |
| Autonomie al 75%:      | 3,1 heures |

