



## ■ Specifications de la Nettoyeur Haute Pression Ayerbe

<b>Moteur:</b>	<b>KIOTSU</b>
Pression de Service.:	190 BAR
Marque:	AYERBE
Régime de fonctionnement:	3.400 t.p.m.
Débit d'eau:	690 L./H.
Pompe:	COMET
Demarrage:	Manuel
Type de bouche:	Bouche simple
Niveau sonore:	95 LwA / 72 LpA @ 7 m.
Ref. AYERBE:	5419435

### ■ *Caractéristiques du Moteur:*



<b>Fabricant:</b>	<b>KIOTSU</b>
Model:	KT 210
Puissance nominal:	6,5 CV
Cylindrée:	208 cm <sup>3</sup>
Systeme de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huile du moteur:	SAE 20W40 / IPE grade CD, CF
Aspiration:	Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.600 t.p.m.
Regulateur de Vitesse:	Mécanique
Carburant:	Essence
Consummation carburant à 75% PRP:	1,1 L/H.
Capacité d'huile:	0,6 L.
Système de démarrage:	Manuel

**■ Caractéristiques de la Pompe:**

<b>Marque:</b>	<b>COMET</b>
Model:	BWD K
Type:	Lineal
Devis d'eau:	690 L./H.
Pression pompe:	190 Bar
Avec tuyeau:	8 M.
Avec lance:	700 mm.
Avec pistol:	AL 55
Pompe BXD:	Avec valve thermique
Valve thermique de securité:	Oui

**■ Dimensions et Poids:**

<b>Longueur:</b>	<b>650 mm.</b>
Hauteur:	750 mm.
Largueur:	480 mm.
Volumen d'emballage:	0,23 m <sup>3</sup>
Poid:	37 kg.
Capacité du reservoir:	3,1 l.
Autonomie al 75%:	2,8 heures

