



■ Spécifications du Groupe Électrogène AYERBE

Moteur:	VANGUARD
Puissance max.:	12,5 KVA – 10.000 W.
Puissance nom:	11 KVA – 8.800 W.
Régime de fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Tension standard:	230 V. / 50 Hz.
Cabinne Insonorise:	NON
Kit de brouette:	OUI
Facteur de puissance:	Cos phi 0,8
Niveau sonore:	99 LwA / 76 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5418005

■ Caractéristiques du Moteur:

Fabricant:	VANGUARD
Model:	TWIN 23
Puissance nominal:	23 CV
Cylindrée:	627 cm ³
Système de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huile du moteur:	SAE 20W40 / IPE grade CD, CF
Aspiration:	Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Regulateur de Vitesse:	Mécanique
Carburant:	Essence
Consommation carburant à 75% PRP:	3,6 L/H.
Capacité d'huile:	1,7 L.
Système de démarrage:	Electrique

■ Caractéristiques de l'Alternateur:

Marque:	MECC ALTE
Model:	S 20 F-200
Type:	Sans balais
Isolement classe:	Clase H
Grade de protection mecanique:	IP 23
Sisteme d'excitation:	Autoexcité, sans balais
Regulation de tension:	+ - 5% par Condensateur
Poles:	2
Tension / Fréquence:	50 Hz.
Type de revêtement:	Standar (impregnation sous vide)

■ Dimensions et Poid:

Longueur (L):	1.050 mm.
Hauteur (H):	860 mm.
Largueur (W):	760 mm.
Volumen d'emballage:	0,67 m ³
Poid:	150 kg.
Capacité du reservoir:	25 l.
Autonomie 75%:	7 heures

