

AYERBE**MODEL : AY – 11000 V TX**

■ Spécifications du Groupe Électrogène Vanguard

Moteur:	VANGUARD
Puissance max.:	10 KVA 400 V & 4 KVA 230 V.
Puissance nom:	9 KVA 400 V. & 3,5 KVA 230 V.
Régime de fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Tension standard:	230 V. / 50 Hz.
Cabinne Insonorise:	NO
Kit de brouette:	OUI
Facteur de puissance:	Cos phi 0,8
Niveau sonore:	99 LwA / 76 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5420150

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE

■ Caractéristiques du Moteur:

Fabricant: VANGUARD	
Model:	TWIN 16
Puissance nominal:	16 CV
Cylindrée:	480 cm ³
Système de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huile du moteur:	SAE 20W40 / IPE grade CD, CF
Aspiration:	Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Regulateur de Vitesse:	Mécanique
Carburant:	Essence
Consommation carburant à 75% PRP:	2,6 L/H.
Capacité d'huile:	1,7 L.
Système de démarrage:	Manuel

■ Caractéristiques de l'Alternateur:

Marque:	MECC ALTE
Model:	S 20 W
Type:	Avec balais
Isolement classe:	Clase H
Grade de protection mecanique:	IP 23
Sisteme d'excitation:	Compound
Regulation de tension:	+ - 5% par Condensateur
Poles:	2
Tension / Fréquence:	400 V – 230 V / 50 Hz.
Type de revêtement:	Standar (impregnationsous vide)

■ Dimensions et Poid:

Longueur (L):	950 mm.
Hauteur (H):	625 mm.
Largueur (W):	746 mm.
Volumen d'emballage:	0,44 m ³
Poid:	95 kg.
Capacité du reservoir:	10 l.
Autonomie 75%:	4 heures

