

AYERBE**MODÈLE: AY – 12500 D MN E**

■ Spécifications du Groupe Électrogène Ayerbe

Moteur:	LOMBARDINI
Puissance max.:	12,5 KVA – 10.000 W. / 230 V
Puissance nom:	10 KVA – 8.000 W. / 230 V.
Régime de fonctionnement:	3.000 T.p.m.
Tension standard:	230 V. / 50 Hz.
Cabinne Insonorise:	NON
Kit de brouette:	OUI
Facteur de puissance:	Cos phi 0,8
Niveau sonore:	108 LwA / 80 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5418479

**AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.**

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net**AYERBE**

■ **Caractéristiques du Moteur:**



Fabricant:	LOMBARDINI
Model:	25 LD 425 E
Puissance nominal:	19 CV
Cylindrée:	851 cm ³
Système de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huile du moteur:	SAE 20W40 / IPE grade CD, CF
Aspiration:	Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Regulateur de Vitesse:	Mécanique
Carburant:	Diesel
Consommation carburant à 75% PRP:	2,4 L/H.
Capacité d'huile:	1,8 L.
Système de démarrage:	Electrique

■ Caractéristiques de l'Alternateur:

Marque:	MECC ALTE
Model:	S20 W
Type:	Avec balais
Isolement classe:	Clase H
Grade de protection mecanique:	IP 23
Sisteme d'excitation:	Compound
Regulation de tension:	+ - 5% par condensateur
Poles:	2
Tension / Fréquence:	230 / 50 Hz.
Type de revêtement:	Standard (impregnationsous vide)

■ Dimensions et Poids:

Longueur (L):	950 mm.
Hauteur (H):	800 mm.
Largueur (W):	730 mm.
Volumen d'emballage:	0,55 m³
Poid:	155 kg.
Capacité du reservoir:	25 l.
Autonomie al 75%:	13 heures

