

AYERBE**MODEL : AY – 5000 H MN INS E**

Spécifications du Groupe Électrogène Ayerbe

Moteur:	HONDA
Puissance max.:	5 KVA – 4.200 W.
Puissance nom:	4,8 KVA – 3.850 W.
Régime de fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Tension standard:	230 V. / 50 Hz.
Cabinne Insonorise:	NON
Kit de brouette:	NON
Facteur de puissance:	Cos phi 0,8
Niveau sonore:	87 LwA / 63 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5417700

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE

■ Caractéristiques du Moteur:

Fabricant:	HONDA
Model:	GX 270 E
Puissance nominal:	9 CV
Cylindrée:	270 cm ³
Systeme de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huile du moteur:	SAE 20W40 / IPE grade CD, CF
Aspiration:	Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Regulateur de Vitesse:	Mécanique
Carburant:	Essence
Consummation carburant à 75% PRP:	1,8 L/H.
Capacité d'huile:	1,1 L.
Système de démarrage:	Electrique

■ Caractéristiques de l'Alternateur:

Marque:	LINZ
Model:	SP10 MF
Type:	Sans balais
Isolement classe:	Clase H
Grade de protection mecanique:	IP 23
Sisteme d'excitation:	Autoexcité, sans balais
Regulation de tension:	+ - 5% par condensateur
Poles:	2
Tension / Fréquence:	230 / 50 Hz.
Type de revêtement:	Standard (impregnationsous vide)

■ Dimensions et Poids:

Longueur (L):	990 mm.
Hauteur (H):	740 mm.
Largueur (W):	660 mm.
Volumen d'emballage:	0,48 m ³
Poid:	135 kg.
Capacité du reservoir:	15 l.
Autonomie al 75%:	8,5 heures

