

AYERBE**MODÈLE : AY – 15000 H MN INS E**

Spécifications du Groupe Électrogène Ayerbe

Moteur:	HONDA
Puissance max.:	15 KVA – 12.000 W
Puissance nom:	13,5 KVA – 11.000 W
Régime de fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Tension standard:	230 V. / 50 Hz.
Cabinne Insonorise:	OUI
Kit de brouette:	NON
Facteur de puissance:	Cos phi 0,8
Niveau sonore:	96 LwA / 73 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5417685

**AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.**

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net**AYERBE**

■ Caractéristiques du Moteur:

Fabricant:	HONDA
Model:	GX 690 E
Puissance nominal:	26 CV
Cylindrée:	688 cm ³
Système de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huile du moteur:	SAE 20W40 / IPE grade CD, CF
Aspiration:	Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Regulateur de Vitesse:	Mécanique
Carburant:	Essence
Consummation carburant à 75% PRP:	3,8 L/H.
Capacité d'huile:	1,9 L.
Système de démarrage:	Electrique



■ Caractéristiques de l'Alternateur:

Marque:	MECC ALTE
Model:	T20/200 F
Type:	Sans balais
Isolement classe:	Clase H
Grade de protection mecanique:	IP 23
Sisteme d'excitation:	Autoexcité, sans balais
Regulation de tension:	+ - 5% par condensateur
Poles:	2
Tension / Fréquence:	230 / 50 Hz.
Type de revêtement:	Standard (impregnation sous vide)

■ Dimensions et Poids:

Longueur:	1200 mm.
Hauteur:	850 mm.
Largueur:	700 mm.
Volumen d'emballage:	0,71 m³
Poid:	198 kg.
Capacité du reservoir:	25 l.
Autonomie al 75%:	6,5 heures

