

AYERBE**MODEL : AY – 3000 H**

Spécifications du Groupe Électrogène Ayerbe

Moteur:	HONDA
Puissance max.:	3 KVA – 2.200 W.
Puissance nom:	2,4 KVA – 1.900 W.
Régime de fonctionnement:	3.600 t.p.m.
Tension standard:	230 V. / 50 Hz.
Cabinne Insonorise:	NON
Kit de brouette:	NON
Facteur de puissance:	Cos phi 0,8
Niveau sonore:	95 LwA / 72 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5420010

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.

Oilamendi 8 01015 VITORIA ESPAGNE

Tel. + 34 945 292 297 FAX +34 945 292 298

E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE

■ Caractéristiques du Moteur:

Fabricant:	HONDA
Model:	GX 160
Puissance nominal:	5,5 CV
Cylindrée:	162 cm ³
Systeme de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huile du moteur:	SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiration:	Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.600 t.p.m.
Regulateur de Vitesse:	Mécanique
Carburant:	Essence
Consummation carburant à 75% PRP:	1,1 L/H.
Capacité d'huile:	0,58 L.
Système de démarrage:	Manuel

**■ Caractéristiques de l'Alternateur :**

Marque:	LINZ
Model:	SP 10 SB
Type:	Sans balais
Isolement classe:	Clase H
Grade de protection mecanique:	IP 23
Systeme d'excitation:	Autoexcité, sans balais
Regulation de tension:	+ - 5% par condensateur
Poles:	2
Tension / Fréquence:	230 / 50 Hz.
Type de revêtement:	Standard (impregnationsous vide)

■ Dimensions et Poids:

Longueur:	650 mm.
Hauteur:	470 mm.
Largueur:	510 mm.
Volumen d'emballage:	0,15 m ³
Poid:	38 kg.
Capacité du reservoir:	3,6 l.
Autonomie al 75%:	2,8 heures

