

AYERBE**MODÈLE : LX 5500**

Spécifications du Groupe Électrogène Ayerbe

Moteur:	KIOTSU
Puissance max.:	5.500 W.
Puissance nom:	5.000 W.
Régime de fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Tension standard:	230 V. / 50 Hz.
Armoire de chantier homologué	avec protection IP 55
Differentiel 0,03 A, compte heures	et pique de terre
Facteur de puissance:	Cos phi 0,8
Niveau sonore:	98 LwA / 75 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5433030

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE

■ Caractéristiques du Moteur:

Fabricant:	KIOTSU
Model:	KT 190
Puissance nominal:	14 CV
Cylindrée:	420 cm ³
Système de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huile du moteur:	SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiration:	Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.600 t.p.m.
Regulateur de Vitesse:	Mécanique
Carburant:	Essence
Consumation carburant à 75% PRP:	2,3 L/H.
Capacité d'huile:	1,1 L.
Système de démarrage:	Manuel

■ Caractéristiques de l'Alternateur:

Marque:	AYERBE
Model:	5500
Type:	Regulation electronique
Isolement classe:	Clase H
Grade de protection mecanique:	IP 23
Sisteme d'excitation:	A.V.R.
Regulation de tension:	+ - 1% A.V.R.
Poles:	2
Tension / Fréquence:	230 / 50 Hz.
Type de revêtement:	Standard (impregnationsous vide)

■ Dimensions et Poid:

Longueur:	810 mm.
Hauteur:	560 mm.
Largueur:	570 mm.
Volumen d'emballage:	0,30 m³
Poid:	80 kg.
Capacité du reservoir:	6 l.
Autonomie al 75%:	3 heures

