

AYERBE**MODÈLE : AY – 6000 INVERT E**

Spécifications du Groupe Électrogène Ayerbe

Moteur:	KIOTSU
Puissance max.:	6.000 W
Puissance nom:	5.500 W
Régime de fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Tension standard:	230 V. / 50 Hz.
Cabinne Insonorise:	OUI
Kit de brouette:	OUI
Facteur de puissance:	Cos phi 0,8
Niveau sonore:	89 LwA / 64 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5430425

**AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.**

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net**AYERBE**

■ **Caractéristiques du Moteur:**

Fabricant:		KIOTSU
Model:		KT 190
Puissance nominal:		14 CV
Cylindrée:		322 cm ³
Système de refroidissement:		Air
Spécifications de l'huile du moteur:		SAE 20W40 / IPE grade CD, CF
Aspiration:		Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:		3.600 t.p.m.
Regulateur de Vitesse:		Mécanique
Carburant:		Essence
Consommation carburant à 75% PRP:		1,8 L/H.
Capacité d'huile:		1,1 L.
Système de démarrage:		Électrique

■ Caractéristiques de l'Alternateur:

Marque:	AYERBE
Model:	6000
Type:	INVERTER
Isolement classe:	Clase H
Grade de protection mecanique:	IP 23
Sisteme d'excitation:	INVERTER
Regulation de tension:	+ - 1 %
Poles:	2
Tension / Fréquence:	230 V / 50 Hz.
Type de revêtement:	Standard (impregnationsous vide)

■ Dimensions et Poid:

Longueur:	640 mm.
Hauteur:	500 mm.
Largueur:	540 mm.
Volumen d'emballage:	0,17 m ³
Poid:	57 kg.
Capacité du reservoir:	13,5 L.
Autonomie al 75%:	7,5 heures

