

**AYERBE****MODÈLE : AY – 10000 INVERT E**

## Spécifications du Groupe Électrogène Ayerbe

| Moteur:                   | KIOTSU              |
|---------------------------|---------------------|
| Puissance max.:           | 9.000 W             |
| Puissance nom:            | 8.200 W             |
| Régime de fonctionnement: | 3.000 t.p.m.        |
| Tension standard:         | 230 V. / 50 Hz.     |
| Cabinne Insonorise:       | OUI                 |
| Kit de brouette:          | OUI                 |
| Facteur de puissance:     | Cos phi 0,8         |
| Niveau sonore:            | 91 LwA / 67 LpA@7m. |
| Ref. AYERBE:              | 5430440             |

**AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.**

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: [ayerbe@ayerbe.net](mailto:ayerbe@ayerbe.net) [www.ayerbe.net](http://www.ayerbe.net)**AYERBE**

**■ Caractéristiques du Moteur:**

| <b>Fabricant:</b>                    |  | <b>KIOTSU</b>                |
|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Model:                               |  | KT 459                       |
| Puissance nominal:                   |  | 16 CV                        |
| Cylindrée:                           |  | 459 cm <sup>3</sup>          |
| Système de refroidissement:          |  | Air                          |
| Spécifications de l'huile du moteur: |  | SAE 20W40 / IPE grade CD, CF |
| Aspiration:                          |  | Naturelle                    |
| Vitesse nominal en fonctionnement:   |  | 3.600 t.p.m.                 |
| Regulateur de Vitesse:               |  | Mécanique                    |
| Carburant:                           |  | Essence                      |
| Consommation carburant à 75% PRP:    |  | 2,5 L/H.                     |
| Capacité d'huile:                    |  | 1,2 L.                       |
| Système de démarrage:                |  | Électrique                   |

## ■ Caractéristiques de l'Alternateur:

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Marque:</b>                 | <b>AYERBE</b>                    |
| Model:                         | 10000                            |
| Type:                          | INVERTER                         |
| Isolement classe:              | Clase H                          |
| Grade de protection mecanique: | IP 23                            |
| Sisteme d'excitation:          | INVERTER                         |
| Regulation de tension:         | + - 1 %                          |
| Poles:                         | 2                                |
| Tension / Fréquence:           | 230 V / 50 Hz.                   |
| Type de revêtement:            | Standard (impregnationsous vide) |

## ■ Dimensions et Poid:

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Longueur:              | 665 mm.             |
| Hauteur:               | 634 mm.             |
| Largueur:              | 750 mm.             |
| Volumen d'emballage:   | 0,31 m <sup>3</sup> |
| Poid:                  | 98 kg.              |
| Capacité du reservoir: | 27 L.               |
| Autonomie al 75%:      | 11 heures           |

