

AYERBE**MODÈLE : AY 3500 E**

Spécifications du Groupe Électrogène Ayerbe

Moteur:	KIOTSU
Puissance max.:	3.500 W.
Puissance nom:	3.000 W.
Régime de fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Tension standard:	230 V. / 50 Hz.
Cabinne Insonorise:	NON
Kit de brouette:	OUI
Facteur de puissance:	Cos phi 0,8
Niveau sonore:	92 LwA / 38 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5434160

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.

Oilamendi 8 01015 VITORIA - ESPAGNE

Tel. +34 945 292 297

E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE

■ Caractéristiques du Moteur:

Fabricant:	KIOTSU
Modèle:	
Puissance nominal:	7,5 CV
Cylindrée:	224 cm ³
Système de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huile du moteur:	SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiration:	Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.600 t.p.m.
Régulateur de Vitesse:	Mécanique
Carburant:	Essence
Consommation carburant à 75% PRP:	1,2 L/H.
Capacité d'huile:	0,6 L.
Système de démarrage:	Électrique

■ Caractéristiques de l'Alternateur:

Marque:	AYERBE
Model:	3500
Type:	Regulation electronique
Isolement classe:	Clase H
Grade de protection mecanique:	IP 23
Sisteme d'excitation:	A.V.R.
Regulation de tension:	+ - 1 % A.V.R.
Poles:	2
Tension / Fréquence:	230 / 50 Hz.
Type de revêtement:	Standard (impregnation sous vide)

■ Dimensions et Poid:

Longueur:	710 mm.
Hauteur:	465 mm.
Largueur:	465 mm.
Volumen d'emballage:	0,15 m ³
Poid:	47 kg.
Capacité du reservoir:	15 L.
Autonomie al 75%:	12,5 heures

