

AYERBE**MODÈLE : AY – 3600 INVERT**

Spécifications du Groupe Électrogène Ayerbe

Moteur:	KIOTSU
Puissance max.:	3.500 W
Puissance nom:	3.200 W
Régime de fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Tension standard:	230 V. / 50 Hz. - INVERTER
Cabinne Insonorise:	NON
Kit de brouette:	NON
Facteur de puissance:	Cos phi 0,8
Niveau sonore:	90 LwA / 65 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5440080

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE

■ Caractéristiques du Moteur:

Fabricant:	KIOTSU
Model:	KT 210
Puissance nominale:	6,5 CV
Cylindrée:	210 cm ³
Système de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huile du moteur:	SAE 20W40 / IPE grade CD, CF
Aspiration:	Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.600 t.p.m.
Regulateur de Vitesse:	Mécanique
Carburant:	Essence
Consommation carburant à 75% PRP:	1,2 L/H.
Capacité d'huile:	0,55 L.
Système de démarrage:	Manuel

■ Caractéristiques de l'Alternateur:

Marque:	AYERBE
Model:	3600
Type:	INVERTER
Isolement classe:	Clase H
Grade de protection mecanique:	IP 23
Sisteme d'excitation:	INVERTER
Regulation de tension:	+ - 1 %
Poles:	2
Tension / Fréquence:	230 V / 50 Hz.
Type de revêtement:	Standard (impregnationsous vide)

■ Dimensions et Poid:

Longueur:	350 mm.
Hauteur:	502 mm.
Largueur:	495 mm.
Volumen d'emballage:	0,09 m ³
Poid:	30 kg.
Capacité du reservoir:	7 L.
Autonomie al 75%:	5,8 heures

