



■ Spécifications du Groupe de Soudage Ayerbe

Moteur:	HONDA
Puissance max.:	5 KVA – 4.000 W.
Puissance nom:	4 KVA – 3.200 W.
Régime de fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Tension standard:	230 V. / 50 Hz.
Avec pince de masse, porte electrodes et pique terre	
Kit de brouette:	OUI
Facteur de puissance:	Cos phi 0,8
Niveau sonore:	97 LwA / 74 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5420200

■ Caractéristiques du Moteur:

Fabricant:	HONDA
Model:	GX 270
Puissance nominal:	9 CV
Cylindrée:	270 cm ³
Système de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huile du moteur:	SAE 20W40 / IPE grade CD, CF
Aspiration:	Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Regulateur de Vitesse:	Mécanique
Carburant:	Essence
Consummation carburant à 75% PRP:	1,8 L/H.
Capacité d'huile:	1,1 L.
Système de démarrage:	Manuel

■ **Caractéristiques de l'Alternateur:**



Marque:	LINZ
Model:	E1W10 150 AC
Régime soudage normal 35%:	150 Amp
Régime soudage Intensif 60%:	120 Amp
Electrode Max.:	3,25 mm. Rutil
Isolement Classe:	Clase H
Grade de protection mecanique	IP 23
Poles:	2
Tension / Fréquence:	230 / 50 Hz.
Type de revêtement:	Standard (impregnationsous vide)

■ **Dimensions et Poids:**

Longueur:	950 mm.
Hauteur:	625 mm.
Largueur:	746 mm.
Volumen d'emballage:	0,44 m ³
Poid:	75 kg.
Capacité du reservoir:	5,5 l.
Autonomie al 75%:	3 heures

