



■ Specifications de la Nettoyeur Haute Pression Ayerbe

Moteur:	KIOTSU
Pression de Service.:	207 BAR
Marque:	AYERBE
Régime de fonctionnement:	3.400 t.p.m.
Débit d'eau:	850 L./H.
Pompe:	COMET
Demarrage:	Manuel
Type de bouche:	Bouche simple
Niveau sonore:	97 LwA / 74 LpA @ 7 m.
Ref. AYERBE:	5419505

■ Caractéristiques du Moteur:

Fabricant:	KIOTSU
Model:	KT 420
Puissance nominal:	13 CV
Cylindrée:	420 cm ³
Système de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huile du moteur:	SAE 20W40 / IPE grade CD, CF
Aspiration:	Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.600 t.p.m.
Regulateur de Vitesse:	Mécanique
Carburant:	Essence
Consummation carburant à 75% PRP:	2,1 L/H.
Capacité d'huile:	1,1 L.
Système de démarrage:	Manuel

■ *Caractéristiques de la Pompe:*



Marque:	COMET
Model:	EWD
Type:	Axial
Devis d'eau:	850 L./H.
Pression pompe:	207 Bar
Avec tuyeau:	10 M.
Avec lance:	700 mm.
Avec pistolet:	AL 55
Pompe BXD:	Avec valve thermique
Valve thermique de securité:	Oui

■ *Dimensions et Poid:*

Longueur:	770 mm.
Hauteur:	720 mm.
Largueur:	630 mm.
Volumen d'emballage:	0,35 m ³
Poid:	55 kg.
Capacité du reservoir:	6 l.
Autonomie al 75%:	3,3 heures

