AYERBE

MODEL : AY – 5000 H MN

Spécifications du Groupe Électrogène Honda

Moteur:	HONDA
Puissance Max:	5 KVA – 4.200 W
Puissance Nominal:	4,8 KVA - 3.850 W
Régime de Fonctionnement:	3.000 T.P.M.
Tension Standard:	230 V – 50 Hz
Cabinne Insonorise :	NON
Kit de Brouette :	OUI
Facteur de puissance:	Cos phi 0,8
Niveau sonore:	97 LwA / 74 LpA@7 m.
Ref. AYERBE:	5420040

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.
C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)
Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298
E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE

AYERBE

MODEL : AY – 5000 H MN

Caractéristiques du Moteur:

Fabricant :	HONDA
Model :	GX 270
Puissance Nominal :	9 Cv
Cylindrée :	272 cm3
Systeme de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huil du moteur:	SAE 20 W 40 / IPE grade CD, CF
Aspiration :	Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Regulateur de Vitesse :	Mécanique
Carburant:	Essence
Consummation carburant à 75 % PRP:	1,8 L / H
Carburant :	Essence
Capacité d'huil:	1,1 L
Système de démarrage:	Manuel

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.
C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)
Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298
E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE

MODEL : AY – 5000 H MN

Caractéristiques de l'Alternateur:

Marque :	LINZ
Model:	SP 10 MF
Type :	Sans balais
Isolement classe :	Clase H
Grade de protection mechanique :	IP 23
Sisteme d'excitation :	Autoexcité, sans balais
Regulation de tensión :	+ - 5 % par Condensateur
Poles :	2
Frécuence:	50 Hz
Type de revètement:	Standar (impregnationsous vide)

Dimensions et Poid:

Longueur (L):	770 mm.
Hauteur (H):	746 mm.
Largueur (W):	625 mm.
Volumen d'embalage:	0,36 m3
Poid:	75 Kg
Capacité du reservoir:	6 L.
Autonomie 75 %:	3,5 Heures

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.
C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)
Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298
E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net