FICHE TECHNIQUE AYERBE

AYERBE

AUTOLAVEUSE

AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNÉE AYERBE:

- Modèle: AY 1800 B
- Puissance nominale 400 W.
- Hauteur machine: 1060 mm.
- Capacité du réservoir de solution: 50 L.
- Capacité du réservoir de récupération:: 50 L.
- Diamètre roue avant: 200 mm.
- Diamètre roue arrière: 100 mm.
- Puissance du moteur d´aspiration: 400 W.
- Pente maximale: 2%
- Niveau de pression acoustique: 65,8 dB(A)
- Batterie (AGM sans entretien): (2 x 12 V.) 24 V. 100 Ah/3-4 h.
- Taille du compartiment à piles: 300 x 360 x 240 mm.
- Capacité d´aspiration: >1055
- Largeur du chemin de brossage: 530 mm.
- Largeur de la raclette: 760 mm.
- Longueur maximale: 1228 mm.
- Largeur machine (sans raclette): 550 mm.
- Diamètre brosse / patin: 530 mm.
- Poids net (sans piles): 89 kg.
- Puissance nominale du moteur brossé: 550 W.
- Vitesse de rotation de la brosse: 160 rpm
- Pression minimale de la brosse: 20,5 kg.
- Pression maximale de la brosse: 27,8 kg.
- **Ref. 585900**

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES - TEL: +34 945 292 297 – Email: ayerbe@ayerbe.net - Web: www.ayerbe.net

FICHE TECHNIQUE AYERBE

AYERBE

AUTOLAVEUSE

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE AYERBE:

- La nouvelle auto-autolaveuse à conducteur marchant AYERBE convient aux endroits de petite et moyenne taille avec de grands. Afflux de personnes mais avec de nombreuses zones petites et encombrées, telles que les centres commerciaux, immeubles de bureaux, gares, hôtels, hôpitaux, etc. L'autolaveuse offre d'excellents résultats de nettoyage grâce à sa conception compacte et flexible.
- **Caractéristiques et avantages**
- Grande ouverture dans le réservoir supérieur amovible qui offre un accès et une facile à nettoyer et à entretenir.
- Panneau de commande multi-touch, fiable, simple et avec un faible coût de maintenance.
- Le grand réservoir avec point de remplissage situé à l'avant de l'autolaveuse permet le remplissage d'eau est rapide et facile.
- Raclette et couvercle de brosse en fonte d'aluminium avec arrière pulvérisation sont robustes, durables et bien protégés contre la rouille.
- La pression de la brosse contre le sol est conçue pour être réglable, ce qui offre une utilisation polyvalent et flexible pour répondre aux différents besoins de nettoyage des sols
- Le système efficace de réduction du bruit mécanique réduit efficacement le bruit du équipement pendant son utilisation.
- Le mécanisme d'écumage mécanique et l'alarme de niveau d'eau du réservoir améliorent grandement la durée de vie du moteur d'aspiration.
- Conception de démarrage du moteur à un bouton, protection numérique contre les surcharges et Basse tension intégrée dans le contrôleur. La conception brevetée de la boucle de la brosse permet le déchargement automatique de la brosse en plus de prolonger sa durée de vie utile.

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES - TEL: +34 945 292 297 – Email: ayerbe@ayerbe.net - Web: www.ayerbe.net

FICHE TECHNIQUE AYERBE

AYERBE

AUTOLAVEUSE

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE AYERBE:

- L'autolaveuse autoportée AYERBE est une mini autolaveuse conçue par nous. Sa taille Compact, il convient pour entrer et sortir des ascenseurs et est également idéal.
- Pour le nettoyage dans les espaces confinés et les travaux à plusieurs étages.
- **Caractéristiques**

• Adopte une conception modulaire brevetée, sans cadre, pour rendre l'autolaveuse légère, avoir un petit rayon de braquage et un contrôle flexible. Le grand réservoir avec le point de remplissage situé à l'avant de l'autolaveuse rend le remplissage de l'eau rapide et facile.

• Panneau tactile étanche intégré et écran LCD. Les paramètres sont faciles à lire, donc l'opération est simple et confortable, l'affichage des données de maintenance est clairement affiché.

• La conception innovante des actionneurs linéaires permet une montée/descente électrique de la brosse, du support raclette et de son élévation automatique pour le Conduite inversée à un bouton.

• Raclette, couvercle de brosse et porte-balai en fonte d'aluminium la brosse prend en charge la charge et la décharge automatiques à un bouton.

• Grande ouverture dans le réservoir de récupération avec couvercle supérieur amovible qui offre un accès parfait et facile pour le nettoyage et l'entretien.

• Siège équipé d'un interrupteur de sécurité qui arrête l'autolaveuse automatiquement lorsque le conducteur quitte son siège.

• Système efficace de réduction du bruit mécanique et mode ECO pour réduire supprime efficacement le bruit de l'équipement pendant le travail.

• Mécanisme d'écumage mécanique et alarme de niveau d'eau dans le réservoir pour améliorer considérablement la durée de vie du moteur d'aspiration.

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES - TEL: +34 945 292 297 – Email: ayerbe@ayerbe.net - Web: www.ayerbe.net